



CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO STERILE 0,1 µm

Articolo	Item	
DE20040.10P	DE20040.10P	 
BECCUCCIO ANTIBATTERICO BIOFIL MONOUSO TIPO A CON GRADO DI STERILIZZAZIONE DI 0.1µm	SINGLE USE REMOVABLE BIOFIL ANTI-BACTERIAL SPOUT, STERILISING GRADE 0.1µm	
<ul style="list-style-type: none"> • Beccuccio antibatterico BIOFIL monouso estraibile, sterilizzante di grado 0,1 µm assoluto. • Può essere installato al posto degli erogatori BIOCLIP. • Fibre cave di polietilene idrofilo. • Area di filtrazione: 1.200 cm². Portata di filtrazione: 6 lpm a 3 bar (solo filtro, esclude qualsiasi restrittore / regolatore di portata nel miscelatore). • Pressione massima a monte nel punto di utilizzo: 5 bar. • Durata dell'uso massimo: 62 giorni dopo l'installazione. • Compatibile con e resistente agli shock chimici e termici. • Filtri antibatterici sterili. Peso: 40 g. • Fornito in scatole da 10, confezionate singolarmente, sterili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Single use removable BIOFIL anti-bacterial spout, sterilising grade 0.1µm absolute-rated. • Can be installed instead of BIOCLIP spouts. • Hydrophilic polyethylene hollow fibres. • Filtration area: 1,200cm². Filtration flow rate: 6 lpm at 3 bar (filter only, excludes any flow rate restrictor/regulator in the mixer). • Maximum upstream pressure at point-of-use: 5 bar. • Length of maximum use: 62 days after installation. • Compatible with and resistant to chemical and thermal shocks. • Sterile anti-bacterial filters. Weight: 40g. • Supplied in boxes of 10, individually wrapped, sterile. 	



Garantisce l'assenza di microrganismi nell'acqua




Veloce e facile da installare, non necessita chiudere l'acqua



Durata della vita: 62 giorni dopo installazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA	TERMINAL FILTER
LUNGHEZZA	138 mm
PORTATA (STD)	6 lpm
NORME/CERTIFICAZIONI	  
GARANZIA *	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni