

COMANDO PER ORINATOIO ELETTRONICO INCASSO - TRASFORMATORE

Articolo	Item
DE428BOX+DE428221	DE428BOX+DE428221
COMANDO ELETTRONICO TEMPOMATIC PER ORINATOI SINGOLI DA INCASSO, CUSTODIA IMPERMEABILE:	TEMPOMATIC ELECTRONIC VALVE FOR WATERPROOF RECESSED INDIVIDUAL URINALS TRANSFORMER OPERATED
<ul style="list-style-type: none"> Valvola elettronica TEMPOMATIC per orinatoi singoli da incasso, custodia impermeabile: Alimentazione elettrica, centralina elettronica 12V con elettrovalvola, filtro e rubinetto M1 / 2 ". Custodia da incasso impermeabile. Piastra a muro a prova di manomissione in acciaio inox lucido lucidato 160 x 220 mm. Tolleranza di 10 - 30 mm per compensazione rivestimento parete Sensore a infrarossi, impermeabile e resistente agli urti La distanza di rilevamento, il tempo del flusso e la portata possono essere regolati durante l'installazione. Raccomandiamo un trasformatore 230 / 12V. Il ritardo di rilevamento della presenza è di 3 secondi. Pre-risciacquo automatico attivabile. Flusso 3 secondi a 3 bar di pressione, regolabile da 3 a 12 secondi. Lavaggio igienico a raso ogni 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, previene il vuotamento del sifone. Portata 0,3 l / secondo, regolabile. Garanzia di 10 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> TEMPOMATIC electronic valve for waterproof recessed individual urinals: Mains supply, electronic control unit 12V with solenoid valve, filter and stopcock M1/2". Waterproof recessing housing. Tamperproof bright polished stainless steel wall plate 160 x 220mm. 10 - 30mm allowance for different wall finishes. Shock-resistant, waterproof infrared sensor. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. We recommend a 230/12V transformer. Presence detection delay is 3 seconds. Automatic pre-rinse possible. Time flow 3 seconds at 3 bar pressure, can be adjusted from 3 - 12 seconds. Hygienic duty flush every 24hr after last use, prevents vacuums. Flow rate 0.3 l/seconds, can be adjusted. 10-year warranty.

Edoné
Linea BOCCHI

DELABIE

VANTAGGI



Alimentazione in scatola stagna indipendente IP65. 230VAC 50HZ

Risparmio d'acqua-energia del 90%

Massima igiene nessun contatto manuale

Risciacquo periodico automatico anti ODORE E proliferazione batterica in acqua stagnante

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE

RACCORDO INGRESSO

1/2" M

TECNOLOGIA

ELETTRONICA

DIMENSIONI

Vedi schema

PORTATA (STD)

0,3l/sec.

NORME



GARANZIA*

