



KIT ELETTRONICO DOCCIA INSTALLAZIONE DIETRO PARETE

Articolo	Item	
DE452569	DE452569	 
KIT ELETTRONICO DIETRO PARETE DOCCIA	TROUGH THE WALL ELECTRONIC SHOWER KIT	
<ul style="list-style-type: none"> Valvola elettronica TEMPOMATIC per alimentazione dell'acqua premiscelata.. Alimentazione tramite unità elettronica con elettrovalvola 1/2". Trasformatore 230 / 12V. 2 modalità operative: Attivazione automatica tramite rilevamento presenza. Attivazione attivazione / disattivazione volontaria passando la mano davanti al sensore ~ 10 cm. Lavaggio periodico antilegionella (~ 60 secondi ogni 24 ore dopo l'ultimo utilizzo). Tempo di erogazione regolabile da 30 a 60 secondi. Portata impostata su 6 lpm a 3 bar. Soffione tondo cromato,anti impiccagione a prova di manomissione con ugello resistente alle incrostazioni e regolazione automatica della portata. Ottone massiccio cromato. Garanzia di 10 anni. Per pareti fino a 155mm (Le barre filettate del comando possono essere tagliate a misura) 	<ul style="list-style-type: none"> TEMPOMATIC electronic valve for mixed water supply. Power supply by electronic unit with solenoid valve 1/2". 230/12V transformer. 2 operation modes: - Automatic activation using presence detection. - Voluntary On/Off activation by passing the hand in front of sensor ~10 cm. Duty flush (~60 sec. every 24hr after the last use). Adjustable time flow from 30 to 60 sec. Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head with scale-resistant nozzle and automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Wall plate flush to the wall. For walls ≤ 155mm. Threaded rods can be cut-to-size. 10-year warranty. 	



VANTAGGI



230V/12V con trasformatore



Massima igiene nessun contatto manuale Risparmio d'acqua-energia del 90%



Risciacquo periodico automatico anti proliferazione batterica/legionella da acqua stagnante



2 diversi modi di funzionamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230-12V
RACCORDO INGRESSO	1/2"
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
PORTATA (STD)	6 l/min.
LUNGHEZZA COMANDO	155mm
STANDARDS	
GARANZIA*	

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA' SPA Uff. Comm.: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: info@bocchi.it sito web: www.bocchi.it Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)