

PRE-MISCELATORE TERMOSTATICO CENTRALIZZATO

Articolo	Item	
DE730002	DE730002	
PREMIX 6 - MISCELATORE TERMOSTATICO CENTRALIZZATO PER ACQUA MISCELATA 32 °-42 ° C	PREMIX 6 - GROUP THERMOSTATIC MIXING VALVE FOR MIXED WATER 32°-42°C	
- Gruppo miscelatore termostatico per la distribuzione dell'acqua miscelata da 32 ° a 42 ° C: - Sicurezza antiscottatura. - Regola le variazioni di temperatura. - I filtri e le valvole di non ritorno sono accessibili dall'esterno senza rimuovendo il meccanismo. - Shock termico senza bisogno di leva specifica (pulsante sul controllo pomello). - Cartuccia intercambiabile con cella automobilistica. - Corpo in ottone DZR cromato ad alta resistenza. - Temperatura massima dell'acqua calda: 85 ° C. - Acqua calda differenziale / acqua mista: minimo 15 ° C. - Differenza di pressione agli ingressi: massimo 1 bar (consigliato 0,5 bar). - Pressione minima / massima: 1 - 10 bar (consigliato 1 - 5 bar). - Ingresso acqua calda lato sinistro (anello rosso) e ingresso acqua fredda lato destro (anello blu). - Presa dell'acqua miscelata nella parte superiore (anello viola). - Per l'uscita dal basso: svitare / posizionare il coperchio nella parte superiore e il connettore di uscita sul parte inferiore. - Il limitatore di temperatura massimo può essere regolato dall'installatore. - Riduzione del rischio di scottature limitando la temperatura nel punto di utilizzo. - Portata 55 lpm (6 docce) - M3 / 4 ". - Garanzia di 10 anni.	- Group thermostatic mixing valve for mixed water distribution from 32° - 42°C: - Anti-scalding safety. - Regulates temperature variations. - Filters and non-return valves can be accessed from the outside without removing the mechanism. - Thermal shock with no specific lever needed (push-button on the control knob). - Interchangeable cartridge with automotive cell. - High-resistance chrome-plated DZR brass body. - Maximum hot water temperature: 85°C. - Differential hot water / mixed water: 15°C minimum. - Pressure difference at the inlets: 1 bar maximum (0.5 bar recommended). - Minimum pressure / maximum: 1 - 10 bar (1 - 5 bar recommended). - Left hand side hot water inlet (red ring) and right hand side cold water inlet (blue ring). - Mixed water outlet at the top (purple ring). - For bottom outlet: unscrew / place lid at the top and outlet connector at the bottom. - Maximum temperature limiter, can be adjusted by the installer. - Reduced risk of scalding by limiting temperature at the point-of-use. 55 lpm - M3/4". 10-year warranty.	 



CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	M3/4"
TECNOLOGIA	TERMOSTATICA
LUNGHEZZA	120 mm
LARGHEZZA	60 mm
ALTEZZA	18 mm
PORTATA (STD)	55 lpm
NORME/CERTIFICAZIONI	  
GARANZIA *	

VANTAGGI



Blocco di sicurezza antiustione dell'acqua calda se mancasse quella fredda.



Temperatura stabile (+/-1°C)



Valvole di non ritorno e filtri accessibili dall'esterno.



Capsula termostatica derivata dalla tecnologia automobilistica

